

# Mounter Seilzugleiter

## ✓ Professioneller Gebrauch

- Für die intensive, professionelle Nutzung
- Leichtes I-Profil
- Größere Auftrittsfläche durch einzigartige D-Sprosse
- Einfaches Ausschieben an der Fassade



## Mounter Seilzugleiter. Ausschiebbare Top-Leiter für Profis

Die vielleicht bekannteste Leiter der Niederlande. Die Mounter ist ebenso stark wie stabil. Das leichtgewichtige I-Profil wurde speziell für die intensive Nutzung entwickelt. Darüber hinaus ist diese ausschiebbare Leiter ideal für Arbeiten an der Fassade. Mit einer einfachen Bewegung schieben Sie die Leiter höher. Perfekt für jeden Einsatz.

Die einzigartige D-Sprosse bietet durch ihre spezielle Form stabilen Halt. Zudem bietet die breite Auftrittsfläche einen besseren Stehkomfort. Die Seilzugleiter ist durch das praktische Seilzugsystem und die Wandlaufrollen an den Enden einfach ein- und auszuschieben. Die charakteristische schwarze Beschichtung sieht gut aus und ist schmutzabweisend.



### Einfach in große Höhen

Durch das Seilzugsystem stellen Sie die Seilzugleiter mit einer einfachen Handbewegung auf große Höhen ein. Durch die Wandlaufrollen an den Enden ist die Leiter einfach an der Fassade entlang auszurollen.



### Leichtes Gewicht, große Reichweite

Durch das I-Profil ist diese Leiter eine der leichtesten ihrer Art. Es gewährleistet, dass die Mounter Seilzugleiter sich einfach ein- und ausziehen lässt.



### Sicher in der Höhe

Entscheiden Sie sich für Sicherheit und wählen Sie die Mounter Seilzugleiter. Der automatisch wirkende Fallhaken gewährleistet, dass die Leiter immer verriegelt ist.



### Mehr Möglichkeiten durch extra Länge

Durch den großzügigen Sprossenabstand von 27 cm hat die Mounter herkömmlichen Leitern einiges voraus. Sie haben eine größere Reichweite und stehen höher. Genau, was Sie brauchen.



### Einzigartige tiefe D-Sprosse

Die Leiter verfügt über eine tiefe D-Sprosse, die es nur bei Altrex gibt. Die große rutschfeste Auftrittsfläche bietet mehr Platz und somit besseren Standkomfort.



Artikelnummer	Typ	Anzahl Sprossen	Lagerlänge (m)	ausgeschobene Länge (m)	max Arbeitshöhe allgemein (m)	Gewicht (kg)	Stabbügel	Oberrollen	EAN
124816	ZS 2080	2 x 16	4,45	7,95	8,75	24,00	Ja	Ja	8711563101005
124818	ZS 2090	2 x 18	5,00	8,80	9,55	28,00	Ja	Ja	8711563101012
124820	ZS 2099	2 x 20	5,55	9,85	10,60	33,80	Ja	Ja	8711563101029