



Remorque d'échafaudage Basic

✓ Usage professionnel

- Les remorques pour échafaudage sont homologuées pour le transport d'échafaudages Altrex par le Service nationale de la circulation routière des Pays-Bas (RDW) pour le Benelux ou l'Europe
- Sécurité supplémentaire grâce à un double verrouillage facile d'utilisation
- Anneaux de fixation facilitant l'attache des sangles



Remorque d'échafaudage Basic. Pour transporter votre matériel d'échafaudage en toute sécurité

En route sans danger avec votre matériel d'échafaudage. Avec la remorque d'échafaudage Basic, vous savez qu'il est bien attaché. Un double verrouillage et des supports de fixation pour les sangles d'arrimage vous permettent de fixer votre matériel d'échafaudage en un rien de temps. Que vous utilisiez un échafaudage roulant large ou étroit. La remorque d'échafaudage Basic vous emmène vers votre projet suivant rapidement et en sécurité.



Hauteur de plate-forme jusqu'à 12,20 mètres

Avec la remorque d'échafaudage Basic vous transportez votre matériel d'échafaudage en toute sécurité. Depuis les échafaudages roulants Safe-Quick® jusqu'à 11,20 mètres de hauteur jusqu'aux échafaudages traditionnels jusqu'à 12,20 de hauteur de plate-forme.



Sécurité de transport

Grâce à un double verrouillage et des supports de fixation pour les sangles d'arrimage, votre matériel d'échafaudage est bien fixé jusqu'à une charge de 750 kg.

Spécifications produit

Code ean	Numéro d'article
8711563250253	520001